

WZ-400

ADRESOVATELNÝ VZDÁLENÝ INDIKÁTOR

Indikátor **WZ-400** slouží k signalizaci vybraných událostí v systému elektrické požární signalizace pomocí LED kontrolky. Události mohou zahrnovat:

- jeden hlásič / jeden modul boční linky:
 - poplach vyvolaný hlásičem / modulem
 - vadný hlásič / modul
 - blokový hlásič / modul
- zóny:
 - poplach v zóně
 - vadné zařízení v zóně
 - blokové zařízení v zóně
- skupiny:
 - aktivace skupinových sirén
 - vadné zařízení ve skupině
 - blokové zařízení ve skupině

Indikátor je určen k použití v detekční lince adresovatelné ústředny elektrické požární signalizace **ACSP-402**.

- optická signalizace pomocí LED kontrolky
- signalizace řízená ústřednou:
 - možnost propojení indikátoru k jednomu hlásiči, jednomu modulu boční linky, zóně nebo skupině
 - výběr událostí, které mají být signalizovány
- oboustranný zkratový izolátor
- napájení z detekční linky



TECHNICKÁ DATA

Rozměr krytu	84 x 84 x 30 mm
Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Hmotnost	56 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Proudový odběr v klidovém režimu	200 µA
Proudový odběr v poplachu	1,4 mA
Napájecí napětí	18...26 V DC
Signalizace událostí (požární poplach)	świecenie ciągłe
Signalizace událostí (blokování)	wolne miganie (0,91 Hz)
Signalizace událostí (porucha)	szybkie miganie (3,65 Hz)