

S-2

MAGNETICKÝ KONTAKT

Detektory s magnetickým kontaktem patří mezi základní zařízení obvodové ochrany. Jsou určeny k ochraně dveří, oken, atd., tím že dojde k vyhlášení poplachu při jejich otevření. Detektor S-2 je určen pro zápusťnou montáž např. do otvorů vytvořených v dřevěných nebo plastových rámech dveří nebo oken. S-2 se skládá ze dvou voděodolných částí: jazýčkového kontaktu (magnetický senzor) a magnetu. Oddálením jedné části od druhé dojde k rozpojení obvodu a vyhlášení narušení. Dále je detektor vybaven tamper smyčkou.



S-2 je určen pro připojení k jakémukoli zabezpečovací ústředně s podporou zón NC, ale také automatizačním systémům jako kontrolní element. Splňuje požadavky na normy **EN 50131-1** a **EN 50131-2-6** pro stupeň 2.

Detektor S-2 je dostupný ve dvou barevných provedeních: bílý (**S-2**) a hnědý (**S-2 BR**).

- zápusťná montáž
- tamper smyčka
- hermeticky uzavřený kryt

TECHNICKÁ DATA

Maximální spínané napětí přes kontakt	20 V DC
Maximální spínaný proud	20 mA
Hmotnost	28 g
Přechodová odolnost	150 Ω
Maximální počet přepnutí při zatížení 20V, 20mA	360 000
Materiál kontaktu	Ru (Ruten)
Vzdálenost uzavření kontaktu	28 mm
Vzdálenost rozpojení kontaktu	40 mm



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.