

# APT-200

## OBOUSMĚRNÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkový ovladač **APT-200** umožňuje vzdálené řízení zabezpečovacího systému nebo zařízení domácí automatizace. Ovladač je navržen pro práci v obousměrném bezdrátovém systému **ABAX 2**.

Zařízení je osazeno 2 podsvětlenými tlačítky s možností nastavení 6 funkcí.

Přijetí příkazu kontrolérem je potvrzeno opticky a zvukově. Dálkový ovladač je vybaven piezoelektrickým měničem pro signalizaci zvuku a 3 LED pro zobrazení individuálních funkcí informující o stavu systému.

Aktualizace firmwaru **APT-200** se provádí vzdáleně. Obousměrná rádiová komunikace v systému **ABAX 2** je šifrovaná standardem AES.

Ovladač je napájen baterií CR2032 3 V a signalizuje slabou baterii.

- nastavení funkcí pro tlačítka (až 6 funkcí)
- optické a akustické potvrzení přijetí příkazů kontrolérem
- podsvít tlačítek
- kompatibilní s\*:
  - kontrolérem **ACU-220/ACU-280**
  - ústřednami **BE WAVE Hybrid**
  - kontroléry **BE WAVE Smart HUB**
  - opakovačem **ARU-200**
- dosah rádiového signálu v otevřeném prostoru – až 1200 m\*
- vzdálená aktualizace firmware
- napájeno: baterií CR2032 3 V
- volitelně vyměnitelná tlačítka za **GKX-1** (s barevnými piktogramy)

\*podrobné údaje najdete v manuálu k použití zařízení



## TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Hmotnost	30 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Baterie	CR 2032 3V
Rozměry	38 x 78 x 16 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-120	do150 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-270	do150 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-220	do1200 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-280	do600 m