

INT-KLFR-B

LCD KLÁVESNICE ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU INTEGRA

LCD klávesnice **INT-KLFR** je určena pro každodenní ovládání ústředny uživatelem upřednostňující klasické uživatelské rozhraní, ale zároveň hledají kombinaci nejvyšší kvality a moderního vzhledu. Mimo jiné integrovaná čtečka bezkontaktních karet umožňuje ovládání zabezpečovacího systému bez nutnosti si pamatovat kód.

- bílý podsvit kláves a displeje
- LED informující o stavu systému
- možnost vyvolání klávesnicových poplachů **TÍSEŇ**, **POŽÁR** a **POMOC**
- akustická signalizace událostí v systému
- 2 programovatelné zóny (s konfigurací 3EOL)
- konektor RS-232 pro spojení s programem **GUARDX**
- integrovaná čtečka bezkontaktních karet pro ovládání systému
- dostupná v bílé (**INT-KLFR-W**) a v černé (**INT-KLFR-B**)



TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	145 x 143 x 25 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55°C
Proudová spotřeba v klidu	60 mA
Max. proudová spotřeba	110 mA
Hmotnost	346 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II