

# INT-KLCDR-BL

## LCD KLÁVESNICE PRO ÚSTŘEDNY INTEGRA

LCD klávesnice jsou určeny pro každodenní ovládání systémů **INTEGRA**. Díky LCD displeji, na kterém jsou zobrazována textová hlášení, je možné využívat i složité funkce zabezpečovací ústředny jednoduše a pohodlně.

Klávesnice je k dispozici ve dvou verzích lišících se barvou klávesnice a podsvícení displeje: bílá (**INT-KLCDR-W**) nebo modrá (**INT-KLCDR-BL**).

- podsvět kláves a displeje
- LED pro zobrazení stavu systému
- klávesové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- bzučák pro akustickou signalizaci
- rozšíření systému o dvě zóny
- zobrazení ztráty komunikace s ústřednou
- RS-232 port pro připojení aplikace **GUARDX** pro správy a dohled systému
- bezkontaktní čtečka karet



### TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	140 x 126 x 26 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	60 mA
Max. proudová spotřeba	156 mA



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.