

SPW-250 R

VNITŘNÍ SIRÉNA S AKUSTICKOU SIGNALIZACÍ (SE ZÁLOŽNÍ BATERIÍ)

SPW-250 R je akustická siréna navržena pro montáž uvnitř střeženého prostoru. Zařízení je osazeno piezoelektrickým měničem. Na výběr je jeden ze tří typů signalizace s intenzitou 120 dB. Vysoká hladina zvuku umožňuje pokrytí hlukem velký prostor, a proto se hodí speciálně i do prostor jako jsou sklady, velkoobchody, atd. Kryt sirény je vyroben z polykarbonátu, který zajišťuje vysokou mechanickou pevnost a jeho vzhled se nemění po celou dobu funkčnosti zařízení. Siréna je vybavena tamperem proti otevření a odtržení krytu od montážního povrchu. Dále tato siréna umožňuje spuštění poplachu při ztrátě propojení s ústřednou nebo napájecího napětí.

Akustická siréna SPW-250 je dostupná ve 2 barevných provedeních: SPW-250 R (červená) a SPW-250 BL (modrá).

- akustická signalizace: piezoměnič
- spuštění poplachu při poruše napájení
- záložní lithiová baterie
- tamper ochrana proti :
 - otevření krytu
 - odtržení od montážního povrchu
- dostupná také v modré barvě (**SPW-250 BL**)



TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Průměrná proudová spotřeba (v klidovém režimu) (±10%)	100 µA
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Nominální napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Max. proudová spotřeba	90 mA
Hmotnost	160 g
Hlasitost	120 dB



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.