

T-1

DÁLKOVÝ OVLADAČ

T-1 je jedno kanálový dálkový ovladač navržený pro přihlášení k bezdrátovým přijímačům SATEL na frekvenci 433 MHz. Vzhledem k použití keramického rezonátoru s povrchovou akustickou vlnou (SAW), je zařízení velmi stabilní a imunní vůči interferencím. Přenos dat mezi vysílačem a přijímačem je uskutečněn pomocí technologie KEELOQ s dynamickou změnou kódování. Toto kódování zaručuje vysoký stupeň zabezpečení, ochranu před zkopírováním signálu z ovladače a použitím neautorizované osoby.

Zařízení se dodává v elegantním vzhledu a robustním krytu chránícím před změnami prostředí. Ovládací tlačítko je umístěno ve speciálním výlisku chránícím před náhodným stiskem

- 1-kanálový
- dynamická změna kódu **KEELOQ®**
 - ideální pro aplikace vyžadující určitou míru zabezpečení
 - vysoká odolnost vůči rušivým signálům
- stabilizace frekvence pomocí keramického rezonátoru s nosnou vlnou
 - odolnost na změny okolního prostředí
- napájeno jednou baterií 12V 23 A



TECHNICKÁ DATA

Počet kanálů	1
Typ baterie do bezdrátového ovladače	23A 12V
Rozměry dálkového ovladače	35 x 70 x 15 mm
Rozsah pracovních teplot	-20°C...+55°C
Hmotnost	28 g
Pracovní frekvence	433,05 ÷ 434,79 MHz
Baterie	23 A 12V
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro RK-1 / RK-2 / RK-4	350 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro RK-4 (s externí anténou)	500 m