

GREY

KOMPAKTNÍ DETEKTOR S DUÁLNÍ TECHNOLOGIÍ PIR+MW

Pohybový detektor s duální technologií kombinující PIR a mikrovlnnou technologii je navržen pro ochranu místností s nestálými okolními podmínkami, kde může docházet k průvanu nebo rychlému proudění vzduchu. Použitím nového mikrovlnného senzoru na frekvenci 24GHz, a 0402 SMD technologií je možno umístit duální detektor do klasického krytu PIR detektoru. Detektor GREY je skvělou volbou pro ochranu místností s krbem nebo horkovzdušným vytápěním, a kde je zároveň kladen velký důraz na vzhled komponentů a jejich spolehlivost.

- technologie duální detekce PIR+mikrovlnna zaručují spolehlivou detekci v místech s nestálými podmínkami,
- teplotní kompenzace okolní teploty,
- spuštění testu na dálku a paměť poplachu,
- režim imunity vůči zvířatům (do 15kg)
- integrované zakončovací rezistory (2EOL: 2 x 1.1 kΩ).



TECHNICKÁ DATA

Doba startovacího režimu	35 s
Doba signalizace poplachu	2 s
Frekvence mikrovlny	24 GHz
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Max. proudová spotřeba	16 mA
Hmotnost	98 g
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Dosah detekce (zapnutá volba PET)	13 m x 11 m, 81°
Dosah detekce (vypnutá volba PET)	15 m x 11 m, 89°
Proudová spotřeba v klidu	13 mA
Odporová zátěž kontaktu (poplachový výstup)	34 Ω
Shoda s normami	EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
Poplachové výstupy (NC relé, odporová zátěž)	40 mA / 16 V DC
Tamperové výstupy (NC)	100 mA / 30 V DC
Detekovatelná rychlost pohybu	0,3...3 m/s
Rozměry	63 x 96 x 49 mm
Doporučená montážní výška	2,4 m
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C