

DS-T2

DIGITALER TEMPERATURSENSOR

Der digitale Temperatursensor **DS-T2** ermöglicht eine Temperaturmessung im Bereich von -40 °C bis $+110\text{ °C}$. Er eignet sich zur Einbaumontage, sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich. Er zeichnet sich durch die Schutzklasse IP65 (Strahlwasserfestigkeit) aus.

Die Kommunikation mit dem Empfangsgerät erfolgt über eine eindrahtige Schnittstelle.

DS-T2 arbeitet u.a. mit dem universellen Überwachungsmodul **GPRS-A LTE, GPRS-A, ETHM-A** zusammen und kann zur Überwachung der Temperatur von Wohnräumen, Büros, Produktionshallen, Heizungs- und Kühlräumen oder Wirtschaftsgebäuden ebenso in Fahrzeugen und anderen beweglichen Objekten z.B. Wasserfahrzeugen eingesetzt werden.

- eindrahtige Schnittstelle
- Temperaturmessung im Bereich von -40 °C bis $+110\text{ °C}$
- zur Einbaumontage
- im Außenbereich einsetzbar
- Schutzklasse IP65
- Leitungslänge: 3 m
- Durchmesser des Sensors: 6 mm

