

B-3CS

EINBAU-MAGNETKONTAKT (METALLGEHÄUSE, GOLDENE FARBE)

Die Magnetkontakte ermöglichen die Erkennung der Tür- und Fensteröffnung usw. Der hermetische Kontakt **B-3CS** mit Flansch ist für die Einbaumontage in den Flügel und den Rahmen einer Tür oder eines Fensters ausgelegt. Durch die Art der Montage ist er nach der Installation von außen unsichtbar.

- Einbaumontage
- kleines, hermetisches Gehäuse aus Metall mit rundem Flansch
- Gehäuse mit einem Durchmesser von 6 mm



TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Gewicht	10 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Entfernung für Schließer	14 mm
Entfernung für Öffner	18 mm
Abmessungen des Gehäuses des Magneten	15 x 8 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Abmessungen des Reedkontakt-Gehäuses	15 x 8 mm
Meldertyp	NC
Max. Schaltspannung	100 V
Maximale Lastleistung	10 W
Maximaler Kontaktwiderstand	200 Ω
Max. Schaltstrom	500 mA
Länge der Leitungen	450 mm