

# OMI-3

## GEHÄUSE

OMI-3 ist ein robustes Aufputz-Metallgehäuse, das für die Montage der Zentralen, Module und Erweiterungsmodule von SATEL in verschiedenen Konfigurationen ausgelegt ist. Es verfügt über einen integrierten AC/AC Transformator mit einer Leistung von 50 VA und einer Ausgangsspannung von 20 V AC, 50 Hz. Es ist mit doppeltem Sabotageschutz versehen: gegen Öffnen der Abdeckung und Abriss des Gehäuses von der Wand. Das Gehäuse ist für den Einsatz im Innenbereich konzipiert.

Da dieses große Gehäuse die Anforderungen der Norm EN50131 für Grade 3 erfüllt, kann es in sehr anspruchsvollen Alarmsystemen eingesetzt werden.

- Abmessungen: 330 x 405 x 110 mm
- entspricht den Anforderungen der Norm **EN50131** Grade 3
- doppelter Sabotageschutz



## TECHNISCHE DATEN

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Abmessungen des Gehäuses            | 330 x 405 x 110 mm |
| Spannungsversorgung (±15%)          | 230 V AC, 50-60 Hz |
| Transformator                       | 50 VA              |
| Ausgangsspannung des Transformators | 20 V AC, 50 Hz     |