

# B-1T

## VERTIKALER MAGNETKONTAKT MIT SCHRAUBKLEMMEN (WEIß)

Die Magnetkontakte sind das Hauptelement der Außenhautüberwachung. Ihre Aufgabe ist das Erkennen einer unbefügten Öffnung von Türen und Fenstern. Das durchschnittliche hermetische Kontakt **B-1T** ist für Aufbau-Montage ausgelegt. Er wird angeschraubt. Der Kontakt ist in zwei Farben verfügbar: weiß oder braun.

- Aufbaumontage (für Anschrauben)
- mittelgroßes hermetisches Gehäuse



### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur                    | -10...+55 °C          |
| Gewicht                               | 18 g                  |
| Max. Luftfeuchtigkeit                 | 93±3%                 |
| Entfernung für Schließer              | 20 mm                 |
| Entfernung für Öffner                 | 24 mm                 |
| Abmessungen des Gehäuses des Magneten | 65,5 x 11,1 x 13,6 mm |
| Umweltklasse gem. EN50130-5           | II                    |
| Abmessungen des Reedkontakt-Gehäuses  | 65,5 x 11,1 x 13,6 mm |
| Meldertyp                             | NC                    |
| Max. Schaltspannung                   | 100 V                 |
| Maximale Lastleistung                 | 10 W                  |
| Maximaler Kontaktwiderstand           | 150 Ω                 |
| Max. Schaltstrom                      | 500 mA                |