

B-4M

TORMAGNETKONTAKT (METALLGEHÄUSE)

Die Magnetkontakte sind das Hauptelement der Außenhautüberwachung. Das durchschnittliche hermetische Kontakt **B-4M** in einem Metallgehäuse ist für Aufbau-Montage ausgelegt. Dank dem Kabelschuttschlauch wird der Kontakt besonders dort empfohlen, wo eine Gefahr der Sabotage oder einer mechanischen Beschädigung besteht. Er wird angeschraubt. Er eignet sich ideal für die Montage an Garagentoren.

- Aufbaumontage (für Anschrauben)
- verstärktes hermetisches Metallgehäuse
- Kabel im Metallschuttschlauch



TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Gewicht	238 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Entfernung für Schließer	75 mm
Entfernung für Öffner	80 mm
Abmessungen des Gehäuses des Magneten	102 x 15 x 15 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Abmessungen des Reedkontakt-Gehäuses	102 x 35 x 10 mm
Abmessungen der Halterung	107 x 50 x 50 mm
Meldertyp	NC
Max. Schaltspannung	100 V
Maximale Lastleistung	7,5 W
Maximaler Kontaktwiderstand	150 Ω
Max. Schaltstrom	400 mA
Länge der Leitungen	800 mm
Länge der Metallabdeckung	550 mm