

# ASP-205 R

## SEÑALIZADOR INTERNO INALÁMBRICO

- señalización óptica y acústica disparada independientemente por radio
- señalización acústica: transductor piezoeléctrico
- señalización óptica: LEDs ultraclaros
- dos formas de señalización definidas por el instalador
- selección de entre tres señales acústicas
- configuración a distancia
- protección antisabotaje contra:
  - apertura de la caja
  - desprendimiento del suelo
- disponible también en color azul (**ASP-205 BL**) y naranja (**ASP-205 O**)



## DATOS TÉCNICOS

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Clase medioambiental                                      | II                |
| Tiempo de trabajo a pila                                  | Estimado 1 año    |
| Dimensiones de la caja                                    | 87 x 134 x 37 mm  |
| Rango de temperaturas de trabajo                          | -10...+55 °C      |
| Rango de frecuencias de trabajo                           | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Peso                                                      | 180 g             |
| Alcance de la comunicación por radio (en espacio abierto) | para 500 m        |
| Pila                                                      | CR123A 3V         |



El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.