

SLIM-DUAL-LUNA-PET BUS

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE BUS DE DOBLE TECNOLOGÍA CON FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN E INMUNE A MASCOTAS

El detector **SLIM-DUAL-LUNA-PET BUS** detecta el movimiento en el área protegida por medio de infrarrojos y microondas. Es inmune a mascotas de hasta 20 kg que se mueven por el suelo. Además, el detector posee el conjunto de diodos LED que realizan la función de iluminación. El detector puede conectarse con el bus de comunicación RS de la central de alarma de SATEL compatible con los dispositivos de bus.

OJO: el detector es inmune a mascotas hasta la altura de 1 metro desde el nivel del suelo.

- conformidad con los requisitos del grado de seguridad **EN 50131 Grado 2**.
- detección de movimiento por medio del sensor infrarrojo pasivo (PIR) y sensor de microondas (MW)
- área de detección máxima: 12 m x 13 m, 90°
- sensibilidad de detección de ambos sensores regulable
- posibilidad de probar los sensores por separado
- algoritmo digital de detección de movimiento
- compensación digital de temperatura
- filtro digital de señales recibidas por el sensor de microondas que garantiza la inmunidad a interferencias provocadas por la red energética y las lámparas de descarga
- lente de gran ángulo diseñada especialmente para los detectores de la serie SLIM
- bus de comunicación RS
- programación de ajustes por medio del bus RS
- actualización del firmware por medio del bus RS
- sensor de temperatura incorporado (alcance de medición: -10°C...+55°C)
- función de iluminación realizada por medio de los diodos LED
- posibilidad de controlar remotamente la iluminación
- indicadores LED
- control del sistema de detección de movimiento
- alimentación de 12 V DC ($\pm 15\%$)
- control de la tensión de alimentación
- protección antisabotaje contra la apertura de la caja y contra su arranque de la superficie de montaje

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación ($\pm 15\%$)	12 V DC
Velocidad detectable de movimiento	0,3...3 m/s
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Altura recomendada de montaje	2...2,4 m
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	11 mA
Consumo máximo de la corriente	88 mA
Peso	143 g
Humedad máxima	93 $\pm$ 3%
Dimensiones	62 x 137 x 42 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Tiempo de señalización de la alarma	2 s
Normas aplicables	EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
Frecuencia de microondas	24,125 GHz
Grado de protección según EN50131-2-4	Grade 2
Tiempo de arranque	30 s
Área de detección máxima	12 m x 13 m, 90°