

SLIM-S-PIR-PRO BUS

DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR DE BUS CON FUNCIÓN DE ANTIENTRASCAMIENTO PARA TECHOS (MONTAJE EN SUPERFICIES)

El detector **SLIM-S-PIR-PRO BUS** es un detector de movimiento de techo para interiores de la serie SLIM LINE, diseñado para el **montaje en la superficie de techos**. El detector puede conectarse con el bus de comunicación RS de la central de alarma de SATEL compatible con los dispositivos de bus.

El dispositivo está disponible también en versión para el montaje empotrado en techos (**SLIM-R-PIR-PRO BUS**).

- conformidad con los requisitos del grado de seguridad **EN 50131 Grado 3**.
- antientrascamiento IR activo conforme con la norma **EN 50131-2-2 Grado 3**
- detección de movimiento por medio del sensor infrarrojo pasivo (PIR)
- área de detección máxima:
 - $\varnothing$ 6 m / 28 m²: altura de montaje de 2,4 m
 - $\varnothing$ 10 m / 79 m²: altura de montaje de 3,5 m
- sensibilidad de detección regulable
- algoritmo digital de detección de movimiento
- compensación digital de temperatura
- bus de comunicación RS
- programación de ajustes por medio del bus RS
- actualización del firmware por medio del bus RS
- sensor de temperatura incorporado (alcance de medición: -10°C...+55°C)
- función de iluminación realizada por medio de los diodos LED
- posibilidad de controlar remotamente la iluminación
- indicador LED
- control del sistema de detección de movimiento
- alimentación de 12 V DC ($\pm 15\%$)
- control de la tensión de alimentación
- protección antisabotaje contra la apertura de la caja y contra su arranque de la superficie de montaje
- montaje en la superficie del techo

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación ($\pm 15\%$)	12 V DC
Velocidad detectable de movimiento	0,2...3 m/s
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Altura recomendada de montaje	2,4...3,5 m
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	14 mA
Consumo máximo de la corriente	45 mA
Peso	115 g
Humedad máxima	93 $\pm$ 3%
Dimensiones	$\varnothing$ 120 x 37 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Tiempo de señalización de la alarma	2 s
Normas aplicables	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
Tiempo de arranque	30 s
Grado de protección según EN50131-2-2	Grade 3
Área de detección máxima (montaje a una altura de 2,4 m)	$\varnothing$ 6 m [28 m ²]
Área de detección máxima (montaje a una altura de 3,5 m)	$\varnothing$ 10 m [79 m ²]