

PSP-104

DISPOSITIVO PARA EL MANEJO Y LA SEÑALIZACIÓN A DISTANCIA – PANEL FÍSICO

El panel físico para las centrales de la serie **CSP-100** permite el manejo del sistema de la señalización de incendios desde un lugar alejado de la localización física de la central duplicando el interfaz del usuario. Gracias a él, la central de la señalización de incendios puede instalarse en el lugar más conveniente desde el punto de vista de la topología del sistema, mientras que el panel puede colocarse en las proximidades de los operarios. Por el interfaz del usuario idéntico con la central, el manejo del sistema mediante el panel es igual que en el caso del manejo local mediante la central.

- alimentador búfer incorporado con un acumulador individual de 12 V 17 Ah y salidas de alimentación AUX 24V y 18V.



DATOS TÉCNICOS

Alimentación de reserva: acumulador interno de ácido	Sí
Tiempo de trabajo de la alimentación de reserva	72 h
Resistencia máx. interna del acumulador (con cables y bornes en el circuito)	1 Ω
Humedad máxima	93±3%
Consumo máximo de la corriente desde la red	500 mA
Peso sin acumulador	< 3 kg
Consumo de la corriente desde el acumulador en estado de alarma	60 mA
Consumo de la corriente desde el acumulador en estado de supervisión	60 mA
Consumo de la corriente desde el alimentador AC integrado en estado de alarma	55 mA
Consumo de la corriente desde el alimentador AC integrado en estado de supervisión	55 mA
Corriente de recarga del acumulador máx.	1 A
Hermeticidad de la carcasa	IP30
Dimensiones	324 x 382 x 108 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-5...+40 °C
Ámbito de temperaturas de transporte	-25...+55 °C
Alimentación básica desde la red de tensión	230 V AC +10% , -15% 50 Hz