

# GPRS-T4

## COMUNICADOR GPRS

El comunicador universal **GPRS-T4** está destinado a la realización de la monitorización GPRS y SMS desde cualquier central de alarma u otro equipo. Una funcional adicional **GPRS-T4** es el mando a distancia de las salidas del módulo, gracias a la cual es posible p.ej. activar y desactivar el modo de espera del sistema de alarma a través de SMS.

- 8 entradas que disparan la monitorización o notificación
- entrada dedicada para la supervisión de la alimentación AC
- 4 salidas con la opción de mando a distancia
- conmutación automática para SMS en el caso de ausencia de GPRS
- notificación SMS/CLIP
- envío de la transmisión de prueba con el uso de CLIP
- señalización de una avería de comunicación



## DATOS TÉCNICOS

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Clase medioambiental                                                             | II           |
| Número de salidas tipo OC                                                        | 4            |
| Tensión de alimentación (±15%)                                                   | 12 V DC      |
| Número de entradas                                                               | 8            |
| Dimensiones de la pletina electrónica                                            | 80 x 57 mm   |
| Rango de temperaturas de trabajo                                                 | -10...+55 °C |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad                                | 45 mA        |
| Consumo máximo de la corriente                                                   | 190 mA       |
| Peso                                                                             | 184 g        |
| Rendimiento de corriente mínimo requerido del alimentador                        | 2 A          |
| Tensión permitida en la entrada AC                                               | para 25 V    |
| Capacidad de corriente de la salida que cumple el papel del indicador de averías | 50 mA        |



El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.