

# INT-KSG-WSW

## TECLADO TÁCTIL

El teclado táctil **INT-KSG** no sólo se caracteriza por su atractivo aspecto, sino que también hace posible el uso diario de los sistemas de alarma avanzados y de automatización de la casa que se sirven de las posibilidades de la central **INTEGRA**. Gracias a la función MACRO, es posible llevar a cabo toda la secuencia de acciones mediante una sola orden. De esta manera, es posible servirse de él para, por ejemplo, llevar a cabo avanzados escenarios de iluminación.

- display LCD grande y legible con iluminación que permite la notificación detallada del estado del sistema
- teclado iluminado que facilita el manejo en habitaciones no alumbradas
- nuevo interfaz del usuario que facilita el manejo diario
- pantalla del modo de disponibilidad con la opción de la selección individual de la información transmitida
- 4 menús adicionales (hasta 16 posiciones en cada uno) y funciones del acceso rápido definidas por el instalador
- funciones MACRO que permiten la ejecución de una secuencia de acciones una vez tocada la tecla única
- confirmación de la activación de la tecla mediante la iluminación individual del LED y el sonido
- LEDs para indicar el estado del sistema
- alarmas PÁNICO, INCENDIO, AUXILIAR activadas desde el teclado con las teclas dedicadas
- señalización acústica de los eventos seleccionados en el sistema
- 2 zonas
- señalización de la pérdida de comunicación con la central



## DATOS TÉCNICOS

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Tensión de alimentación (±15%)                     | 12 V DC           |
| Rango de temperaturas de trabajo                   | -10°C...+55°C     |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad  | 165 mA            |
| Consumo máximo de la corriente                     | 175 mA            |
| Peso                                               | 320 g             |
| Humedad máxima                                     | 93±3%             |
| Clase medioambiental según EN50 130-5              | II                |
| Dimensiones de la carcasa (ancho x alto x espesor) | 143 x 156 x 22 mm |