

ACSP-RSI

MODULE D'ISOLATION GALVANIQUE DU BUS R-485

Le module ACSP-RSI est utilisé pour l'isolation galvanique de la centrale d'alarme incendie ACSP-402 et du dispositif de gestion à distance APSP-402 connectés par le bus RS-485. Grâce à quoi, il n'est pas nécessaire de connecter le dispositif de gestion à distance au même circuit de protection (PE) que la centrale. Le module peut être utilisé pour brancher une imprimante thermique sérieuse qui peut imprimer les événements enregistrés par la centrale.

- isolation galvanique du bus RS-485
- port RS-485 pour la connexion à la centrale ACSP-402 / le dispositif de gestion à distance APSP-402
- port RS-485 pour la connexion d'un second module ACSP-RSI
- possibilité de brancher une imprimante thermique sérieuse
- alimentation 12...18 V DC de la centrale ACSP-402 / du dispositif de gestion à distance APSP-402
- bornes de montage amovibles



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consommation de courant	45 mA
Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Poids	28 g
Humidité maximum	93±3%
Dimensions	61 x 51 mm
Tension d'alimentation	12...18 V DC



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.