

# B-2FL

## CONTACT MAGNÉTIQUE À ENCASTRER (BLANC)

Les détecteurs magnétiques sont utilisés pour détecter l'ouverture de portes, fenêtres, etc. Le contact magnétique hermétique **B-2FL** avec une bride est conçu pour un montage encastré. Grâce au mode de montage, il est invisible de l'extérieur une fois installé. Le détecteur est disponible en blanc (**B-2FL**) et marron (**B-2FL BR**).

- pour montage encastré
- petit boîtier hermétique avec une bride ronde
- diamètre du boîtier de 12,7 mm



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Températures de fonctionnement                          | -10...+55 °C   |
| Poids                                                   | 12 g           |
| Humidité maximum                                        | 93±3%          |
| Cale d'espacement                                       | 19 mm          |
| Cale d'espacement                                       | 24 mm          |
| Dimensions du boîtier de l'aimant                       | 25,4 x 15,5 mm |
| Classe environnementale selon EN50130-5                 | II             |
| Dimensions du boîtier de l'interrupteur à lames souples | 25,4 x 15,5 mm |
| Type du détecteur                                       | NC             |
| Tension max. commutable                                 | 100 V          |
| Puissance de charge maximale                            | 10 W           |
| Résistance maximale de contacts                         | 200 Ω          |
| Courant de commutation maximal                          | 500 mA         |
| Longueur de fils                                        | 450 mm         |