

SLIM-R-DUAL-LUNA

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DOUBLE TECHNOLOGIE AVEC FONCTION D'ÉCLAIRAGE (MONTAGE PLAFOND ENCASTRÉ)

SLIM-R-DUAL-LUNA est un détecteur de mouvement intérieur de la gamme SLIM LINE, conçu pour un **montage encastré au plafond**. C'est une solution idéale pour les pièces avec des faux plafonds. Grâce à sa couverture de détection à 360°, il est particulièrement adapté pour surveiller des magasins, entrepôts et autres espaces où un détecteur installé au plafond, orienté vers le bas, assure une meilleure couverture qu'un détecteur mural.

Ce dispositif est également disponible en version pour un montage en saillie au plafond (**SLIM-S-DUAL-LUNA**).

- conforme aux exigences de la norme **EN 50131 Grade 2**
- fonction d'éclairage :
 - possibilité de commander l'éclairage à distance
 - activation de l'éclairage par le mouvement
- détection du mouvement à l'aide de deux capteurs : capteur passif infrarouge (PIR) et capteur micro-ondes (MW)
- commutation à distance entre deux niveaux de sensibilité programmés (borne SENS)
- zone de couverture max. :
 - ø 6 m / 28 m² – hauteur de montage 2,4 m
 - ø 10 m / 79 m² – hauteur de montage 3,5 m
- algorithme numérique de détection de mouvement pour les deux capteurs
- compensation numérique de la température
- sensibilité réglable de détection de deux capteurs
- possibilité de test séparé des capteurs
- filtre numérique de signaux reçus par le capteur micro-ondes assurant une immunité aux interférences causées par le réseau électrique et les lampes à décharge
- choix du mode de fonctionnement : de base, avancé, PIR ou MW
- configuration des paramètres de fonctionnement du détecteur :
 - boutons sur la carte électronique
 - télécommande **OPT-1**
- résistances de fin de ligne intégrées : 1,1 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ
- voyant LED:
 - choix de la couleur (7 couleurs disponibles)
 - activation/désactivation du voyant à distance
- surveillance du système de détection de mouvements
- alimentation 12 V DC (±15%)
- contrôle de la tension d'alimentation autoprotection à l'ouverture du boîtier
- montage dans le faux plafond

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Vitesse détectable de mouvement	0,3...3 m/s
Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Hauteur d'installation recommandée	2,4...3,5 m
Consommation de courant en veille	12 mA
Consommation max. de courant	70 mA
Poids	141 g
Humidité maximum	93±3%
Dimensions	ø 130 x 42 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Durée de signalisation de la violation	2 s
Normes respectées	EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
Fréquence HR	24,125 GHz
Grade de protection selon EN50131-2-4	Grade 2
Durée de démarrage	30 s
Sorties d'alarme (relais NC, charge résistive)	40 mA / 24 V DC
Sorties de sabotage (relais NC, charge résistive)	40 mA / 24 V DC
Résistance de contact du relais (sortie d'alarme)	26 Ω
Résistance de contact du relais (sortie de sabotage)	26 Ω
Résistances de fin de ligne	2 x 1,1 / 2 x 4,7 / 2 x 5,6 kΩ
Zone de couverture max. (montage à une hauteur de 2,4 m)	ø 6 m [28 m ²]
Zone de couverture max. (montage à une hauteur de 3,5 m)	ø 10 m [79 m ²]