

SLIM-R-PIR

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR (MONTAGE PLAFOND ENCASTRÉ)

SLIM-R-PIR est un détecteur de mouvement intérieur de série SLIM LINE, conçu pour un **montage encastré au plafond**. C'est une solution idéale pour les pièces avec des faux plafonds. Grâce à sa couverture de détection à 360°, il est particulièrement adapté pour surveiller des magasins, entrepôts et autres espaces où un détecteur installé au plafond, orienté vers le bas, assure une meilleure couverture qu'un détecteur mural.

Ce dispositif est aussi disponible en version pour le montage en saillie au plafond (**SLIM-S-PIR**).

- conforme aux exigences de la norme **EN 50131 Grade 2**
- détection du mouvement à l'aide d'un capteur passif infrarouge (PIR)
- zone de couverture max. :
 - $\varnothing$ 6 m / 28 m² – hauteur de montage 2,4 m
 - $\varnothing$ 10 m / 79 m² – hauteur de montage 3,5 m
- configuration des paramètres de fonctionnement du détecteur : boutons sur le module électronique
- algorithme numérique de détection de mouvement
- compensation numérique de la température
- sensibilité réglable de détection
- résistances de fin de ligne intégrées : 1,1 k Ω
- voyant LED :
 - choix de la couleur de signalisation (7 couleurs disponibles)
 - activation/désactivation du voyant à distance
- activation/désactivation du mode de configuration
- surveillance du système de détection de mouvements
- alimentation 12 V DC ($\pm 15\%$)
- contrôle de la tension d'alimentation
- autoprotection à l'ouverture du boîtier
- montage dans le faux-plafond

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation ($\pm 15\%$)	12 V DC
Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Hauteur d'installation recommandée	2,4...3,5 m
Consommation de courant en veille	11 mA
Consommation max. de courant	38 mA
Poids	138 g
Humidité maximum	93 $\pm$ 3%
Dimensions	$\varnothing$ 130 x 42 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Durée de signalisation de la violation	2 s
Normes respectées	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
Durée de démarrage	30 s
Niveau de protection selon EN50131-2-2	Grade 2
Sorties d'alarme (relais NC, charge résistive)	40 mA / 24 V DC
Sorties de sabotage (NC)	100 mA / 30 V DC
Résistance de contact du relais (sortie d'alarme)	26 Ω
Résistances de fin de ligne	2 x 1,1 k Ω
Zone de couverture max. (montage à une hauteur de 2,4 m)	$\varnothing$ 6 m [28 m ²]
Zone de couverture max. (montage à une hauteur de 3,5 m)	$\varnothing$ 10 m [79 m ²]