

SPW-250 R

SIRÈNE INTÉRIEURE ACOUSTIQUE AVEC ALIMENTATION DE SECOURS

SPW-250 R est une sirène acoustique destinée pour une installation à l'intérieur et équipée d'un transducteur piézoélectrique. Il existe trois types de sons modulés avec une intensité de 120 dB. Le signal fort garantit une bonne audibilité sur une grande surface, p. ex. dans les entrepôts, les halls de production, les parkings à l'intérieur des bâtiments, etc. Ce modèle est équipé d'une pile CR123A 3 V qui joue le rôle d'une source d'alimentation de secours. Le boîtier fabriqué en polycarbonate garantit une grande résistance mécanique et un aspect esthétique du dispositif qui reste inchangé pendant des années. L'appareil est muni d'un contact d'autoprotection contre l'ouverture du boîtier ou l'arrachement du mur. De plus, une alarme sera déclenchée en cas de perte de communication avec la centrale et de coupure d'alimentation extérieure.

La sirène acoustique SPW-250 est disponible en 2 couleurs : SPW-250 R (rouge) et SPW-250 BL (bleu).

- signalisation sonore : transducteur piézoélectrique
- alarme automatique en cas de manque d'énergie
- alimentation de réserve : pile au lithium
- autoprotection :
 - à l'arrachement
 - à l'ouverture
- disponible en bleu (**SPW-250 BL**)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Consommation moyenne de courant (mode veille) (±10%)	100 µA
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Tension d'alimentation nominale (±15%)	12 V DC
Consommation max. de courant	90 mA
Poids	160 g
Volume du son	120 dB



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.