

B-2 BR

DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE ENCASTRABLE (MARRON)

Les détecteurs magnétiques constituent des éléments fondamentaux des systèmes de protection périmétrique, et leur tâche principale est de détecter les tentatives d'ouverture de portes et de fenêtres. Le petit contact magnétique frontal **B-2 BR** en boîtier hermétique est conçu pour le montage encastré dans l'ouvrant et le dormant de la porte ou de la fenêtre. Grâce à la méthode de montage, il est invisible de l'extérieur. Le détecteur est disponible en blanc et marron.

- montage encastré
- boîtier hermétique



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Poids	10 g
Humidité maximum	93±3%
Cale d'espacement	18 mm
Cale d'espacement	20 mm
Dimensions du boîtier de l'aimant	14,5 x 11 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Dimensions du boîtier de l'interrupteur à lames souples	14,5 x 11 mm
Type du détecteur	NC
Tension max. commutable	100 V
Puissance de charge maximale	10 W
Résistance maximale de contacts	200 Ω
Courant de commutation maximal	500 mA
Longueur de fils	450 mm