

STAM-BOX

BOÎTIER AVEC ALIMENTATION POUR CARTES DE LA STATION DE TÉLÉSURVEILLANCE

Le boîtier **STAM-BOX** permet d'ajouter à la station de télésurveillance des cartes de récepteurs téléphoniques et TCP/IP. Il est équipé de 14 connecteurs PCI pouvant être utilisés à installer les cartes **STAM-1 P/STAM-1 R/STAM-1 K/STAM-1 PE/STAM-1 RE**. Le bloc d'alimentation tampon peut être branché à la batterie de secours assurant ainsi le fonctionnement continu de la station en cas de problèmes d'alimentation 230V.

- format industriel du boîtier 19"
- gestion jusqu'à 14 cartes de récepteurs
- bloc d'alimentation tampon 3 A intégré
- possibilité d'installer l'alimentation de secours – batterie 12 V 17 Ah
- voyants LED indiquant l'état de fonctionnement des cartes



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Dimensions du boîtier	550 x 480 x 177 mm
Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Tension d'alimentation	230 V CA
Ports PCI pour connecter les cartes	14
Humidité maximum	93±3%
Poids (sans cartes)	14,7 kg
Batterie recommandée	12 V / 17 Ah