

GREY

DÉTECTEUR MINIATURE DOUBLE TECHNOLOGIE DE MOUVEMENT PIR + MW

Le détecteur double technologie de mouvement PIR qui allie la technologie de détection de micro-ondes est adapté à la protection de locaux où des conditions défavorables, p. ex courants d'air ou convection intense peuvent se produire. L'utilisation d'un nouveau capteur hyperfréquence 24 GHz et la technologie SMD 0402 a permis de concevoir un dispositif à double technologie placé dans un boîtier traditionnel PIR. Grâce à cela, le détecteur GREY est une parfaite proposition pour la protection de locaux avec une cheminée ou des systèmes de chauffage à air chaud où l'esthétique des composants de l'installation est aussi importante que leur fiabilité.

- détection double technologie PIR + hyperfréquence garantissant la fiabilité même dans des conditions difficiles
- compensation de la température ambiante
- fonction de test à distance et de la mémoire d'alarme
- option « PET » immunité aux petits animaux
- résistances de fin de ligne intégrées (2EOL: 2 x 1.1 kΩ)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Durée de démarrage	35 s
Durée de signalisation de la violation	2 s
Fréquence HR	24 GHz
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Humidité maximum	93±3%
Consommation max. de courant	16 mA
Poids	98 g
Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Zone de couverture (option PET activée)	13 m x 11 m, 81°
Zone de couverture (option PET désactivée)	15 m x 11 m, 89°
Consommation de courant en veille	13 mA
Résistance de contact du relais (sortie d'alarme)	34 Ω
Normes respectées	EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
Sorties d'alarme (relais NC, charge résistive)	40 mA / 16 V DC
Sorties de sabotage (NC)	100 mA / 30 V DC
Vitesse détectable de mouvement	0,3...3 m/s
Dimensions	63 x 96 x 49 mm
Hauteur d'installation recommandée	2,4 m
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C