

# INT-KLFR-SSW

## CLAVIER DU SYSTÈME D'ALARME INTEGRA

Le clavier **INT-KLFR** est conçu pour les utilisateurs qui apprécient l'interface classique de gestion du système d'alarme. En même temps, il répond à l'attente des clients qui recherchent un design moderne. De plus, le lecteur de cartes de proximité intégré permet d'utiliser le système sans qu'on ait besoin de se rappeler le code.

- rétro-éclairage du clavier et de l'afficheur
- voyants LED informant de l'état du système
- alarmes PANIQUE, INCENDIE et AUXILIAIRE déclenchées depuis le clavier
- signalisation acoustique des événements sélectionnés du système
- 2 entrées programmables (avec la gestion de configuration 3EOL)
- connecteur RS-232 pour le fonctionnement avec le logiciel **GUARDX**
- lecteur de cartes de proximité intégré pour la gestion du système



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Tension d'alimentation (±15%)           | 12 V DC           |
| Dimensions du boîtier                   | 145 x 143 x 25 mm |
| Températures de fonctionnement          | -10...+55 °C      |
| Consommation de courant en veille       | 60 mA             |
| Consommation max. de courant            | 110 mA            |
| Poids                                   | 346 g             |
| Humidité maximum                        | 93±3%             |
| Classe environnementale selon EN50130-5 | II                |



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.