


ACU-100

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- υποστηρίζει έως 48 ασύρματες συσκευές
- 4 έως 24 εισόδους ελέγχου (NO / NC)
- 8 έως 48 προγραμματιζόμενες εξόδους (τύπου OC)
- 4 προκαθορισμένες λειτουργίες εξόδων δείχνουν:
 - Προστασία tamper
 - πρόβλημα επικοινωνίας
 - Ασύρματες παρεμβολές radio jamming
 - κατάσταση χαμηλής μπαταρίας
- δίαυλος επικοινωνίας για Integra, VERSA και CA-10 πίνακες
- υποστήριξη για σχεδόν οποιοδήποτε πίνακα ελέγχου εισβολέα μέσω καλωδίωσης των εξόδων του ελεγκτή με τις ζώνες του πίνακα
- προγραμματισμός ρυθμίσεων συστήματος
 - πληκτρολόγιο LCD συνδέεται απευθείας με τον ελεγκτή μόνο για τον προγραμματισμό
 - πληκτρολόγιο LCD πίνακα Integra σε κατάσταση service
 - PC με DLOAD10 συνδέεται με ελεγκτή RS-232 για προγραμματισμό μόνο
 - PC με DLOADX συνδεόμενο με πίνακα ελέγχου INTEGRA για upload / download
- Θύρα RS-232 με οπτική απομόνωση
- FLASH based firmware για εύκολη αναβάθμιση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Προδιαγραφές εξόδων	50 mA
Διαστάσεις κουτιού	126 x 158 x 32 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Εύρος συχνότητας λειτουργίας	868,0 ÷ 868,6 MHz
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	140 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	140 mA
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)	Προς 500 m