

MMD-300 BR

ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΝΟΪΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ / ΠΑΡΑΘΎΡΟΥ

Μαγνητικός ανιχνευτής ανοίγματος πόρτας και παραθύρου, που καθιστά τη \ "πρώτη γραμμή άμυνας ". Με τον MMD-300, το σύστημα συναγερμού θα αντιδράσει στην εισβολή πριν ο εισβολέας καταφέρει να μπει στην προστατευόμενη περιοχή.

Χαρακτηριστικά:

- Δύο προαιρετικοί αισθητήρες διακόπτη reed για να διευκολυνθεί η επιλογή της θέσης εγκατάστασης
- Είσοδος για τη σύνδεση ενός εξωτερικού αισθητήρα να προστατεύσει δύο σημεία (π.χ. δύο φύλλα από ένα παράθυρο) με μία μόνο συσκευή
- Σύστημα διαχείρισης ενέργειας για να επιτρέψει πολλά χρόνια λειτουργίας χωρίς να χρειάζεται να αντικαταστήσετε την μπαταρία λιθίου CR123A
- Ανίχνευση της παραβίασης, π.χ. άνοιγμα περιβλήματος, αποκόλληση από την επιφάνεια τοποθέτησης
- χρώμα περιβλήματος: καφέ

Εφαρμογή:

Περιμετρική προστασία για μικρού μεγέθους κτίρια, όπως περίπτερα, εξοχικές κατοικίες, καταστήματα, ανεξάρτητα γκαράζ και εργαστήρια

Σετ συσκευασίας:

Ανιχνευτής, χωνευτό ή επίτοιχο μαγνήτη, μπαταρία λιθίου CR123A , υλικά στερέωσης, εγχειρίδιο χρήσης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Επιπρόσθετη ευαισθησία εισόδου	312 ms
Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Διαστάσεις κουτιού	24 x 110 x 27 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	80 μA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	27 mA
Βάρος	64 g
Μέγιστη υγρασία	93 ±3%
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	433,05 ÷ 434,79 MHz
Μπαταρία	CR123A 3V
Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (Κατάσταση Εξοικονόμησης Ενέργειας, σε έτη)	Περίπου 3 χρόνια