

ACU-250

ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ

Το ACU-250 είναι ένας ελεγκτής για τα ασύρματα συστήματα ABAX σχεδιασμένο για να λειτουργεί με πίνακες ελέγχου INTEGRA και VERSA. Προσφέρει τη δυνατότητα να επεκτείνει τους πίνακες ελέγχου με τις ασύρματες συσκευές της οικογένειας ABAX. Οι ρυθμίσεις της μονάδας προγραμματίζονται μέσω του πληκτρολόγιου του πίνακα ελέγχου σε κατάσταση service ή με τη χρήση του λογισμικού DLOADX. Ένα από τα πλεονέκτηματά του ACU-250 είναι το μικρό μέγεθος του περιβλήματός του, το οποίο καθιστά εύκολο να εγκατασταθεί η συσκευή σε προσβάσιμο σημείο.

- Αμφίδρομη επικοινωνία
- Υποστήριξη για έως και 48 ασύρματες συσκευές
- Συμβατό με INTEGRA και VERSA πάνελ
- Αναβάθμιση του firmware, χωρίς την αφαίρεση της συσκευής



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	24 x 110 x 27 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 °C...+55 °C
Ακτίνα δράσης	Προς 500 (w terenie otwartym) m
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	33 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	33 mA
Βάρος	35 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	868,0 ÷ 868,6 MHz
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Συμμορφωμένο με τα πρότυπα	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Πιστοποιητικό ασφαλείας, σύμφωνα με EN50131-3	Βαθμίδα 2