

# GRAPHITE Pet

## ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

- Αγνοεί κατοικίδια έως 15 κιλά
- Υψηλής ποιότητας διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο
- Νέας γενιάς DSP και αλγόριθμος ανάλυσης
- Σφραγισμένο οπτικό σύστημα ακριβείας LODIFF Frensel
- Ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας
- Απομακρυσμένη ενεργοποίηση τέστ
- Δυνατότητα μνήμης συναγερμού
- ενσωματωμένες τερματικές αντιστάσεις EOL



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Τάση τροφοδοσίας                              | 12 V DC         |
| Ανίχνευση ταχύτητας στόχου                    | 0,3...3 m/s     |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                | -30...+55 °C    |
| Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης                  | 2,4 m           |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby                | 12 mA           |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας              | 14 mA           |
| Βάρος                                         | 76 g            |
| Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση)     | 40 mA / 16 V DC |
| Μέγιστη υγρασία                               | 93±3%           |
| Διαστάσεις                                    | 63 x 96 x 49 mm |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II              |
| Χρόνος σήμανσης Συναγερμού                    | 2 s             |
| παραμετροποίηση αντιστάσεων                   | 2 x 1,1 kΩ      |
| Χρόνος προθέρμανσης                           | 30 s            |