

INT-KSG-WSW

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΦΉΣ

Το sensoric πληκτρολόγιο **INT-KSG** δεν μένει μόνο στην ελκυστική σχεδίαση, αλλά και στην απλούστευση της καθημερινής λειτουργίας των προηγμένων συστημάτων συναγερμού και αυτοματισμού σπιτιού χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες των μονάδων ελέγχου **INTEGRA**. Με τις λειτουργίες **MACRO**, μια ολόκληρη σειρά ενεργειών μπορεί να γίνει με μία μόνο εντολή. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ για τον έλεγχο σεναρίων φωτισμού.

- μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD. προβάλλει λεπτομέρειες για την κατάσταση του συστήματος
- οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου για χρήση σε σκοτεινά δωμάτια
- περιβάλλον νέου χρήστη για ευκολότερη χρήση
- δυνατότητα ρύθμισης της οθόνης αναμονής
- 4 μενού (16 στοιχεία) και λειτουργίες γρήγορης πρόσβασης
- Λειτουργία **MACRO** που ενεργοποιεί σειρά ενεργειών με ένα μόνο πλήκτρο
- ανεξάρτητη ανάδραση στο πάτημα πλήκτρου με LED και ηχητικό σήμα
- LED δείκτες κατάστασης του συστήματος
- ειδικά πλήκτρα ενεργοποίησης **ΠΑΝΙΚΟΥ**, **ΦΩΤΙΑΣ** και **AUX** συναγερμούς
- ακουστική ένδειξη των συμβάντων του συστήματος
- Είσοδοι 2 ζωνών
- ένδειξη της απώλειας της επικοινωνίας με τον πίνακα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10°C...+55°C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	165 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	175 mA
Βάρος	320 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Διαστάσεις του περιβλήματος (πλάτος x ύψος x πάχος)	143 x 156 x 22 mm