

MIO-400

HAGYOMÁNYOS BEMENET / KIMENET MODUL

A **MIO-400** modult tűzvédelmi és egyéb berendezések felügyeletére és vezérlésére alkották meg. Úgy tervezték, hogy az **ACSP-402** intelligens címezhető tűzjelző rendszer védelmi hurok részeként tudjon működni.

- 4 bemenet:
 - bemeneti polaritás válsztatás: NO vagy NC,
 - bemenet típus programozása,
 - rövidzár és szakadás érzékelése.
- 4 relé kimenet:
 - programozható kimenet típus,
 - lehetőség 230 VAC-ról működő berendezések vezérlése,
 - rezisztív, kapacitív, induktív terhelés váltás.
- Kétoldali rövidzár elleni védelem.
- Érzékelő hurokról történő tápellátás.
- LED kijelzés a következő funkciókkal:
 - bemenet állapota,
 - kimenet állapota,
 - hibás bemenet,
 - hibás modul.
- 35 mm-es DIN sínre szerelhető.



MŰSZAKI ADATOK

Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Tömeg	225 g
Maximális nedvesség	93±3%
Méret	122 x 93 x 58 mm
Áramfogyasztás készenléti üzemben	600 µA
Áramfogyasztás riasztásnál	750 µA