

# K-3

## MÁGNESES ÉRZÉKELOŐ

A mágneses nyitásérzékelők a kerületi védelem, ajtók, ablakok, stb. nyitott állapotának érzékelésére szolgáló, alapvető eszközei. A K-3 sülyesztett módon szerelhető, elemei pl. a fa, vagy műanyag ajtó, illetve ablakkeretekbe megfelelő módon elkészített furatokba csavarhatóak. A K-3 két vízmentesen zárt, egymással szemben elhelyezett részből áll: a reed kapcsolóból (mágneses érzékelőből) és a mágnesből. A két rész egymástól történő eltávolítása, a sértés jelzéseként, bontja az érzékelő áramkörét.



A K-3 bármilyen NC bemenetekkel rendelkező vezérlőpanellal, valamint automatizációs rendszerek vezérlő elemeként történő felhasználásra szolgál.

- sülyesztett szerelés
- zárt alumínium ház

## MŰSZAKI ADATOK

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Elektromágneses relé maximális csatlakozó feszültsége    | 20 V DC    |
| Maximális csatlakozó áram                                | 20 mA      |
| Tömeg                                                    | 24 g       |
| Átmeneti ellenállás                                      | 150 Ω      |
| Csatlakoztatások maximális száma 20 V, 20 mA terhelésnél | 360 000    |
| Érintkező anyaga                                         | Ru (Ruten) |
| Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága   | 15 mm      |
| Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága  | 24 mm      |