

# INT-KSG-W

## ÉRINTŐGOMBOS KEZELŐ

Az érintőgombos **INT-KSG** kezelő nem csak vonzó kialakítással rendelkezik, hanem egyúttal leegyszerűsíti a fejlett riasztórendszerek mindennapos kezelését és az INTEGRA riasztóközpontok háziautomatizálási funkcióinak használatát. A MACRO funkciók segítségével egyetlen mozdulattal egész akciósorozatok indíthatók el. Ez a mód használható pl. összetett világítási forgatókönyvekhez.

- részletes rendszerinformációkat megjelenítő nagyméretű, könnyen olvasható LCD kijelző
- sötét helyen történő használatot megkönnyítő billentyűzet háttérvilágítás
- mindennapos kezelését megkönnyítő új felhasználói felület
- személyreszabható készenléti képernyő
- telepítő által meghatározható 4 menü (egyenként 16 tétel) és gyors felhasználói funkciók
- akciók sorozatának egyetlen mozdulattal történő elindítását lehetővé tevő MACRO tulajdonság
- gombnyomások jelzése LED-del és hanggal
- rendszer állapotjelző LED-ek
- PÁNİK, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása dedikált gombokkal
- rendszeresemények jelzése hanggal
- 2 zónabemenet
- vezérlőpanellal történő kommunikáció elvesztésének jelzése
- elérhető fehér (**INT-KSG-W**) és fekete (**INT-KSG-B**) kialakításban



## MŰSZAKI ADATOK

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Tápfeszültség (±15%)                                     | 12 V DC           |
| Működési hőmérséklet                                     | -10°C...+55°C     |
| Áramfelvétel készenléti állapotban                       | 165 mA            |
| Maximális áramfelvétel                                   | 175 mA            |
| Tömeg                                                    | 320 g             |
| Maximális nedvesség                                      | 93±3%             |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály              | II                |
| A készülékház méretei (szélesség x magasság x vastagság) | 143 x 156 x 22 mm |