

T-1

RÁDIÓTÁVVEZÉRLŐ

A T-1 is egy egycsatornás, 433 MHz-s SATEL vevőkkel történő használatra készült távvezérlő. A felületi akusztikai hullám (SAW) kerámia rezonátor alkalmazásának köszönhetően megbízható működés és zavaró jelekkel szembeni védelem jellemzi. Az adó és vevő közötti átvitel KEELOQ dinamikus ugró kódos technológia alkalmazásával kerül továbbításra. Ez a kódolási fajta magasfokú biztonságot, másolás, illetve illetéktelenek általi működtetéssel szembeni védelmet garantál.

Az eszköz, a környezeti körülmények változásaival szemben védelmet nyújtó esztétikus és robusztus házzal rendelkezik. A távvezérlő gombja egy speciális, véletlen működtetést megelőző mélyedésben helyezkedik el.

- egy csatorna
- **KEELOQ®** dinamikus ugró kód technológia
 - ideális biztonsági alkalmazásokhoz
 - zavaró jelekkel szembeni magasfokú védelem
- SAW rezonátoros frekvencia stabilizálás
 - környezeti hatásokkal szembeni védelem
- 12 V telepes megtáplálás



MŰSZAKI ADATOK

Csatornák száma	1
Távírányító elemének típusa	23A 12V
Távírányító méretei	35 x 70 x 15 mm
Működési hőmérséklet	-20°C...+55°C
Tömeg	28 g
A munka frekvencia terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz
Az elem	23 A 12V