

RXH-1K

UNIVERZÁLIS RÁDIÓS TÁVIRÁNYÍTÓ SZETT

A rádiós távirányító szett univerzális megoldást nyújt riasztórendszerek, automata kapunyitók vagy más berendezések vezérlésére. A relés, távirányítókkal vezérelt kimeneteken kívül (max. 4 db), a vevő fel van szerelve értesítő pótkimenetekkel is. Ezeket fel lehet használni a riasztórendszer élesítésének/hatástalanításának jelzésére, valamint a távirányító gyenge elemének figyelmeztetésére. A szuperheterodyn, keskenysávú szűrős vevőnek köszönhetően, az RXH távirányítókra jellemző nagy hatótávolság (300 m-ig) és magas zavar-ellenállóság.

Jellemzők:

- 1 független csatorna, relés kimenettel
- kimenetek monostabil (időre) vagy bistabil (bekapcsolni/kikapcsolni) üzemmódú konfigurálhatósága
- max. 40 távirányító támogatása, számítógépes kezelhetőséggel
- távirányító gyenge elemének jelzése
- élesítés/hatástalanítás megerősítése
- számítógépes konfigurálhatóság
- hatótávolság 300 m-ig nyílt térben



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	72 x 118 x 24 mm
Áramfelvétel készenléti állapotban	20 mA
Maximális áramfelvétel	40 mA
Reléérintkezők megengedett terhelése (ellenállási)	2 A / 24 V DC
Maximális nedvesség	93 ±3%
A munka frekvencia terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	-ig 300 m m
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Az irányítható bemenet száma	1
Az idő szabályozhatóságának határai a monostabil módban	1-255 s
LV (OC) kimenet megterhelhetősége	50 mA
SS (OC) kimenet megterhelhetősége	500 mA
A vevő munka hőmérsékletének terjedelme	-10...+55 °C
Az adó (távirányító) munka hőmérsékletének terjedelme	-10...+55 °C
A vevő súlya	50 g
Az adó (távirányító) súlya	30 g



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.