

ACU-250

VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER KONTROLLER

868MHz **ABAX** vezeték nélküli rendszer controller, az INTEGRA valamint VERSA riasztó központokkal való együttműködésre tervezett. A controller kicsi, formás burkolata megkönnyíti a rádió hatókörének szempontjából optimális helyen történő telepítését.

- kétirányú kommunikáció
- akár 48 vezeték nélküli berendezés támogatása
- együttműködés **INTEGRA** és **VERSA** központokkal
- controller beállítások programozása a központ szerviz menüje és a **DLOADX** szoftver segítségével
- szoftverfrissítés a berendezés leszerelése nélkül
- alkalmas helyen telepítést megkönnyítő kisméretű burkolat



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	24 x 110 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Hatókör	-ig 500 (w terenie otwartym) m
Áramfelvétel készenléti állapotban	33 mA
Maximális áramfelvétel	33 mA
Tömeg	35 g
Maximális nedvesség	93±3%
A munka frekvencia terjedelme	868,0 ÷ 868,6 MHz
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A szabványoknak való megfelelése	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Biztonsági fokozat EN50131-3 szerint	Grade 2