

INT-SF-BSB

PARTÍCIÓKEZELŐ

Az **INT-SF-BSB** partíciókezelő lehetővé teszi az összes, az **INTEGRA** és az **INTEGRA Plus** családhoz tartozó vezérlőpanellel működő riasztórendszer kezelését. Az INT-SF partíciókezelők alkalmazása a kezelők egységes kialakításának megtartása céljából, az **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** és **INT-KSG** kezelőket tartalmazó riasztórendszerekben ajánlott.

- fehérfényű háttérvilágítás
- rendszer egy partíciójának működtetése
- BETÖRÉS, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása billentyűzetről
- partícióállapot jelző LED-ek
- kiválasztott rendszeresemények akusztikus jelzése
- beléptetésvezérlési funkciók
- beépített mágneszár / tartómágnes működtető relé
- ajtóállapot ellenőrző bemenet
- világos (**INT-SF-SSW**), sötét (**INT-SF-BSB**) és fehér (**INT-SF-WSW**) változatban érhető el



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	20 mA
Maximális áramfelvétel	40 mA
Tömeg	180 g
Maximális nedvesség	93±3%
Méret	80 x 143 x 25 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Jelfogó kimenet megterheltsége (ellenállási megterheltség)	1 A / 30 V DC