

# K-3

## RILEVATORE MAGNETICO

I rilevatori magnetici appartengono ai dispositivi di protezione perimetrale. Sono utilizzati per proteggere porte, finestre, ecc., attivando l'allarme quando sono aperti. Il rivelatore K-3 è progettato per il montaggio a filo, vale a dire i suoi elementi sono messi in posizione avvitando i loro involucri in alluminio in fori opportunamente predisposti nel telaio della porta in legno o in plastica o nel telaio della finestra. K-3 è costituito da due parti stagne: il sensore magnetico dell'interruttore a lamella e il magnete, le cui facce devono essere reciprocamente collegate. Spostando una parte dalle altre s'interrompe il circuito del sensore, che viene indicato come una violazione.



K-3 è progettato per funzionare con qualsiasi centrale di allarme dotata di ingressi NC e per essere utilizzato nel sistema di automazione come elemento di controllo.

- montaggio ad incastro
- alloggiamento di alluminio

## SCHEMA TECNICA

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Tensione di commutazione massima del contatto reed | 20 V DC    |
| Massima corrente commutabile                       | 20 mA      |
| Peso                                               | 24 g       |
| Resistenza contatto                                | 150 Ω      |
| Aspettativa di vita (20V, 20mA)                    | 360 000    |
| Materiale dei contatti                             | Ru (Ruten) |
| Distanza di lavoro                                 | 15 mm      |
| Distanza di apertura                               | 24 mm      |