

# INT-SF-WSW

## BLOK BEDIENDEEL

Het **INT-SF-WSW** blok bediendeel is voor bediening van één blok in het **INTEGRA** of **INTEGRA Plus** alarmsysteem. Om een uniforme designlijn van de bediendelen te handhaven wordt aanbevolen dat de het **INT-SF** blok bediendeel wordt gebruikt in alarmsystemen met de **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** en **INT-KSG** bediendelen.

- witte achtergrondverlichting
- voor het bedienen van één blok in het systeem
- PANIEK, BRAND en AUX alarm activering vanaf het bediendeel
- LED's voor blok status indicatie
- buzzer voor akoestische signalering bij geselecteerde systeem gebeurtenissen
- toegangscontrole functies
- relais voor aansluiten van een elektromagnetisch slot / elektrisch slot
- deurstatus controle ingang
- beschikbaar in zilver (**INT-SF-SSW**), zwart (**INT-SF-BSB**) en wit (**INT-SF-WSW**)



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Voeding (± 15%)                                 | 12 V DC          |
| Bedrijfstemperatuur                             | -10 °C...+55 °C  |
| Stand-by verbruik                               | 20 mA            |
| Maximaal verbruik                               | 40 mA            |
| Gewicht                                         | 180 g            |
| Maximale luchtvochtigheid                       | 93±3%            |
| Afmetingen                                      | 80 x 143 x 25 mm |
| Milieuklasse conform de EN50130-5               | II               |
| Relais uitgangsbelasting (resistieve belasting) | 1 A / 30 V DC    |