ADC-200

ADC–200

De **ADC–200** dimmer **(Smart Dimmer)** maakt het mogelijk om verschillende soorten verlichting op afstand of op locatie te bedienen en te dimmen.

Kenmerken:

- Geschikt voor het aansturen van verschillende lichtbronnen:
  - 230 V gloeilampen
  - 230 V halogeenlampen
  - Dimbare 230 V ledlampen
  - Lichtbronnen met een elektronische of magnetische transformator
- Automatische detectie van de aangesloten belasting
- Bediening op afstand of lokaal via stuuringangen
- Traploze regeling van de lichtsterkte
- Geheugenfunctie voor de ingestelde lichtsterkte
- 2 stuuringangen:
  - Mogelijkheid om een pulsdrukker of schakelaar aan te sluiten
  - Lokale bediening van de verlichting
  - Mogelijkheid om elk apparaat binnen het systeem aan te sturen
- Compatibel met:
  - **BE WAVE Hybrid** alarmcentrales
  - **BE WAVE Smart HUB** controllers
- Werkt in de 868 MHz–frequentieband
- Tweeweg draadloze communicatie met AES–encryptie
- Transmission Channel Diversity: automatische selectie uit 4 communicatiekanalen voor storingsvrije transmissie
- Configuratie op afstand
- Firmware–update op afstand
- Beveiliging tegen overbelasting en oververhitting
- Voeding: 230 V AC
- Geschikt voor montage in een inbouw– of opbouwdoos met een minimale diameter van 60 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Gewicht	33 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Werking frequentieband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Draadloos communicatiebereik (in open veld)	tot 800 m
Afmetingen	47 x 47 x 22 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Nageleefde normen	EN 50130-4, EN 50130-5
Maximaal stroomverbruik	1 W
Stroomverbruik in stand-by	0,6 W
Maximale belasting	0,7 A / 150 W / 230 V AC
voedingsspanning	230 V AC, 50 Hz
Minimaal laden	1 W / 230 V AC

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.