

ASW-200 F

DRAADLOZE SLIMME STEKKER MET TYPE F STOPCONTACT (SCHUKO)

ASW-200 F is een slimme stekker waarmee u aangesloten apparaten op afstand kunt in- en uitschakelen. De slimme stekker is ontworpen om te werken binnen een tweeweg draadloos **ABAX 2/ABAX**-systeem.

- aansturing van elektrische apparaten tot 2300 W
- gecodeerde draadloze tweerichtingscommunicatie in de 868 MHz frequentieband (AES-standaard)
- diversificatie van transmissiekanalen – 4 kanalen maken automatische selectie mogelijk van een kanaal die transmissie garandeert zonder interferentie van andere signalen in de 868 MHz frequentieband
- draadloze firmware update
- draadloze configuratie
- led indicatie
 - kan het huidige verbruik door het aangesloten apparaat weergeven
 - waarschuwingen bij storing
 - kan de indicatie volledig uitschakelen
 - speciale knop voor het configureren van de indicatie instellingen
- softwarebeveiliging tegen overbelasting en oververhitting



ASW-200 wordt ondersteund door:

- ABAX 2:
 - **ACU-220/ACU-280** controller
 - **ARU-200** repeater
- ABAX:
 - **ACU-120/ACU-270** controller
 - **ARU-100** repeater
 - **INTEGRA 128-WRL** alarmcentrale

ASW-200 is ook beschikbaar met Type **E** stopcontact (EURO).

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Gewicht	61 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Werking frequentieband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Afmetingen	ø45 x 70 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Nageleefde normen	EN 50130-4, EN 50130-5
Maximaal stroomverbruik	1,37 W
Draadloos communicatiebereik (in open veld) voor ABAX	tot 500 m
Nominale stroom (ohmse belasting)	10 A
Communicatiebereik (in open ruimte) voor ABAX 2	tot 1000 m
Stroomverbruik in stand-by	0,73 W
voedingsspanning	230 V AC, 50 Hz



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.