

INT-TSH2-W

7" TOUCHSCREEN BEDIENDEEL

Het **INT-TSH2** bediendeel is bedoeld voor bediening en programmering van de **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** en **PERFECTA 64 M** alarmsystemen. Het is een ideale oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een gemakkelijke dagelijkse bediening van het alarmsysteem en gebouwautomatisering, inclusief het KNX-systeem. De combinatie van compact formaat en universeel design maakt het perfect geschikt voor zowel moderne als traditionele interieurs.

Eigenschappen:

- 7" capacitief glas touchscreen met ondersteuning voor veegbewegingen
 - 1024x600 schermresolutie, 16,7 miljoen kleuren (true colour)
- op meerdere niveaus door de gebruiker aanpasbare grafische interface
 - tot 24 aanvullende schermen
- aanpasbare interfaceschermen
- meer dan 20 vooraf ingestelde thema's
- ondersteuning voor aangepaste thema's
- widgets voor bediening van het bediendeel, het alarmsysteem en automatiseringsapparatuur aangesloten op het alarmsysteem
- systeembesturing via MACRO-functies, welke een hele reeks verschillende commando's activeren (inclusief commando's voor gebouwautomatisering)
- snelle activatie van PANIEK, BRAND en AUX alarmeren
- integratie met de **INTEGRA** (INTEGRA firmware 1.20 of nieuwer), **VERSA** (VERSA firmware 1.10 of nieuwer) en **PERFECTA 64 M** alarmsystemen
- schermbeveiliging met opties om klok, datum, status van systeemcomponenten (zones, deuren, uitgangen) en temperaturen weer te geven (**INTEGRA**, **INTEGRA Plus** en **PERFECTA 64 M**)
- mogelijkheid om een diavoorstelling weer te geven (fotolijstfunctie)
- weergave systeemstatus via notificaties in de taakbalk
- 2 programmeerbare bedrade zones (alleen **INTEGRA** en **INTEGRA Plus**)
 - ondersteunt NO en NC-detectoren, evenals rolloek- en trildetectoren;
 - ondersteunt EOL, 2EOL en 3EOL configuratie (3EOL alleen **INTEGRA Plus**);
 - programmering van end-of-line weerstandswaarden
- ingebouwde piezo-elektrische transducer voor akoestische signalering
- aanpassing van het geluidssignaalvolume
- instelbare schermhelderheid met dag-/nachtmodus
- ingebouwde microSD-kaartslot (voor het opslaan van afbeeldingen voor fotolijstjes, extra schermachtergronden en eigen belgeluiden bij zone activatie)
- sabotagecontact dat reageert op het openen van de behuizing of verwijderen van de muur
- beschikbaar in zwart (**INT-TSH2-B**) en wit (**INT-TSH2-W**).



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Stand-by verbruik	350 mA
Maximaal verbruik	450 mA
Gewicht	400 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Veiligheidsklasse conform de EN 50131	Grade 3
Ondersteunde geheugenkaarten	microSD, micro SDHC
Afmetingen behuizing (breedte x hoogte x dikte)	196 x 129 x 22 mm
Voeding uitgangsvoltage	12 V DC ±15%



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.