

SPW-220 R

BINNENSIRENE MET OPTISCHE EN AKOESTISCHE SIGNALERING

SPW-220 R is een sirene ontworpen voor installatie binnenshuis en voorzien van een piëzo-elektrische transducer en ultrawitte ledsignalering. De twee optische sets die aan de zijkanten van de behuizing zijn geplaatst, maken de flitser zelfs van grote afstand perfect zichtbaar, ook bij daglicht. Er zijn drie soorten gemoduleerde tonen om uit te kiezen met 120 dB intensiteit. Het luide signaal zorgt ervoor dat deze goed hoorbaar is b.v. in magazijnen, productiehallen, parkeerterreinen binnenin gebouwen, enz. De behuizing van de sirene is gemaakt van polycarbonaat waardoor een hoge mechanische sterkte wordt gewaarborgd met een esthetisch uiterlijk. De sirene is voorzien van sabotagebeveiliging tegen het openen of verwijderen van de muur.

De SPW-220 optische-akoestische sirene is verkrijgbaar in 2 kleurenversies: SPW-220 R (rood) en SPW-220 BL (blauw)

- akoestische signalering: piëzo
- optische signalering: ultrawitte leds
- sabotage beveiliging tegen openen en verwijderen van het montage oppervlak
- ook verkrijgbaar in blauw (**SPW-220 BL**)



TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen behuizing	87 x 133 x 37 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Gewicht	199 g
Geluidssterkte	120 dB
Maximaal verbruik - optische signalering	200 mA
Maximaal verbruik - akoestische signalering	110 mA
Maximaal verbruik - optische en akoestische signalering	300 mA