

INT-KLCDR-W

LCD BEDIENDEEL

Deze LCD bediendelen zijn bedoeld voor het bedienen van de **INTEGRA** alarmsystemen. Door het tonen van teksten op het display zullen ook geavanceerde functionaliteiten van het alarmsysteem, eenvoudig en comfortabel zijn. Tevens kan het alarmsysteem worden bediend via de ingebouwde proximity kaartlezer, zonder dat invoeren van een code nodig is. Het bediendeel is beschikbaar in twee uitvoeringen met verschillende toetsenbord- en display-achtergrondverlichting: wit (**INT-KLCDR-W**) of blauw (**INT-KLCDR-BL**).

Eigenschappen:

- verlicht toetsenbord en display
- systeemstatus leds
- toetsenbord functie voor PANIEK, BRAND en MEDISCHE alarmen
- akoestische indicatie bij systeem gebeurtenissen
- uitbreiding voor twee zones
- geen paneel communicatie indicatie
- RS-232 aansluiting om samen te kunnen werken met het **GUARDX** programma
- 125 kHz proximity kaartlezer



TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen behuizing	140 x 126 x 26 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Stand-by verbruik	60 mA
Maximaal verbruik	156 mA



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.