

ACCO-USB-CZ

PROXIMITY KAARTLEZER

De **ACCO-USB-CZ** proximity kaartlezer is geschikt voor 125 kHz passieve transponders (proximity kaarten, tags, iButtons, etc.). Deze lezer is ontworpen voor gebruik met de **ACCO-USB** converter, waardoor de beheerder van het **ACCO** toegangscontrole systeem eenvoudig transponders op de werkplek kan inleren. De lezer is voorzien van akoestische signalering en visualisatie via een tweekleurige LED bij gebruik ervan..

- Ondersteuning voor kaarten, tags en andere overige 125 kHz passieve transponders,
- Systeembeheer lezer voor eenvoudig toevoegen van proximity kaarten via de **ACCO** software,
- LED indicatie voor lezer status indicatie,
- Ingebouwde zoemer voor akoestische feedback,
- RJ-45 aansluiting voor aansluiting op de **ACCO-USB**.



TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht	186 g
Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen behuizing	120 x 80 x 29 mm
Bedrijfstemperatuur	-20...+55 °C
Maximaal verbruik	50 mA



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.