

# GSM LT-1

## GSM MODULE

De **GSM LT-1** communicatie module maakt het mogelijk om via het GSM-netwerk doormeldingen te versturen en berichten functies van alarmsystemen. Het voorziet in samenwerking met SATEL systemen als ook van derden via de telefoonkiezer aansluiting. De **GSM LT-1** module maakt doormelding, tekstberichten als ook spraakberichten functies mogelijk.

### Eigenschappen en functies:

- transmissie van de telefoonkiezer over het GSM netwerk
- conversie van PAGER berichten naar SMS
- configuratie op afstand van de module via GPRS
- programmering op afstand van de alarmsystemen via GPRS
- update op afstand van de module software
- remote RS-232 poort" functie
- remote updaten van de module firmware

### Applicaties:

- Speciale communicatie module voor INTEGRA alarmsystemen
- SMS ontvanger voor STAM meldkamer
- GSM poort voor telefooncentrales



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Voeding ( $\pm 15\%$ )                           | 12 V DC      |
| Afmetingen print                                 | 72 x 104 mm  |
| Bedrijfstemperatuur                              | -10...+55 °C |
| Stand-by verbruik                                | 100 mA       |
| Maximaal verbruik                                | 350 mA       |
| Maximale luchtvochtigheid                        | 93 $\pm$ 3%  |
| Milieuklasse conform de EN50130-5                | II           |
| Gewicht van de apparaat behuizing                | 204 g        |
| Minimale benodigde uitgangsstroom van de voeding | 500 mA       |
| Belasting FLT uitgang                            | 50 mA        |