

# MMD-300 BR

## DRAADLOZE DEUR/RAAM MAGNEETCONTACT VOOR MICRA, VERSA-MCU EN PERFECTA WRL

Een magneetcontact vormt voor deuren en/of ramen de "eerste beveiligingslinie". Met de **MMD-300** zal het alarmsysteem reageren bij een inbraak voordat de inbreker in het beveiligde gebied komt.

### Eigenschappen:

- geschikt voor de **MICRA** alarm module, **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL** en **PERFECTA 64 M** (uitgevoerd met **PERFECTA-RF** module) alarmsystemen, **VERSA-MCU** en **MTX-300**
- twee optionele reedcontacten, waarvan u er één kunt selecteren om de installatie te vergemakkelijken
- ingang voor het aansluiten van een externe detector, om zo twee punten te kunnen beveiligen (bijv. twee ramen in één kozijn) met één apparaat
- energie beheersysteem om de werking voor jaren te garanderen, zonder dat de CR123A lithium batterij vervangen hoeft te worden
- sabotage detectie, bijv. het openen van de behuizing of het verwijderen van het montage oppervlak
- behuizing kleur: bruin

### Toepassing:

Perimeter beveiliging voor kleine gebouwen zoals kiosken, zomerhuisjes, boetieks, caravans, boten etc.

### Inhoud:

Detector, in/ opbouw magneten, CR123A batterij, gebruikershandleiding, montage materiaal



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aditionele ingangsgevoeligheid                                    | 312 ms              |
| Milieuklasse                                                      | II                  |
| Afmetingen behuizing                                              | 24 x 110 x 27 mm    |
| Bedrijfstemperatuur                                               | -10...+55 °C        |
| Stand-by verbruik                                                 | 80 µA               |
| Maximaal verbruik                                                 | 27 mA               |
| Gewicht                                                           | 64 g                |
| Maximale luchtvochtigheid                                         | 93 ±3%              |
| Werking frequentieband                                            | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Batterij                                                          | CR123A 3V           |
| Batterij verwachte levensduur (energie besparende mode, in jaren) | Ongeveer 3 jaar     |